VECTON LONG DRAIN
10W-40 E7

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 – полностью синтетическое моторное масло для европейских дизельных двигателей коммерческой техники, эксплуатирующихся с увеличенными интервалами обслуживания. Произведено с использованием уникальной технологии “System 5”™, позволяющей достичь повышения эффективности работы масла вплоть до 40%*.

Применение

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 разработано для применения с удлиненными интервалами замены в дизельных двигателях грузовых автомобилей, автобусов и внедорожной техники, соответствующих экологическим стандартам Euro 2, Euro 3 и Euro 4**.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA E4, E7 • API CF • MAN M 3277
- MB-Approval 228.5
- Scania LDF-3 • RVI RLD-2
- Volvo VDS 3 • Deutz DQC III-10
- Mack EO-N • MTU Oil Category 3
- Meets DAF requirements

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	Метод	Единицы измерения	Vecton Long Drain 10W-40 E7
Плотность при 15°C	ASTM D4052	г/мл	0.866
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	мм²/с	13.1
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	мм²/с	86
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	152
Динамическая вязкость, CCS при -25 °C	ASTM D5293	мПа*с (сП)	6400
Температура застывания	ASTM D97	°C	-42
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	1.9
Щелочное число (TBN)	ASTM D2896	мг КОН/г	16.1

ДОСТУПНЫЕ ОБЪЕМЫ УПАКОВКИ

» 208 Л

» 20 Л

» 5 Л

*согласно испытаниям Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7, проведенным в независимой лаборатории, превышение требований отраслевых стандартов достигало 40% в таких тестах, как стойкость к окислению, отложения на поршне, диспергирование сажи, противоизносные свойства и защита от коррозии.

** не предназначено для использования в двигателях Euro 4, для которых требуются масла Low SAPS. Для этих двигателей рекомендуется Castrol Vecton Long Drain 10W-40 LS.