



Класс вязкости

SAE 30

Категория по API

СВ

Виды фасовки:

20 л, 216.5 л, 1000 л, налив

M-10B2 SAE 30

M-10B2 - летнее минеральное масло для дизельных двигателей эксплуатационного класса API СВ. Изготавливается на основе минеральных базовых масел глубокой очистки с добавлением пакета функциональных присадок, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики.

Назначение

Масло M-10B2 предназначено для смазывания среднефорсированных дизелей отечественной грузовой и сельскохозяйственной техники типа СМД-14, А-41, Д-50, Д-37М и других.

Преимущества

- Качественные базовые масла собственного производства и тщательный контроль качества обеспечивают высокий уровень эксплуатационных характеристик
- Высокие моющие свойства масел позволяют дольше сохранять высокую чистоту рабочих поверхностей цилиндро-поршневой группы
- Эффективно защищает двигатель от коррозии при работе на топливах с высоким содержанием серы.



Типичные физико-химические показатели

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	10,95
Индекс вязкости	91
Щелочное число, мг КОН/г	5,4
Зольность сульфатная, % масс.	0,82
Температура вспышки в открытом тигле, °С	222
Температура застывания, °С	-15
Плотность при 20 °С, кг/м ³	897
Цвет на калориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ	2

