



## Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4

с синтетическими компонентами способствует увеличению ресурса двигателя.

### Описание

Это больше, чем просто масло. Это комплекс технических решений и технологий.

Castrol GTX – один из самых узнаваемых мировых брендов в области смазочных материалов.

Двигатель в современном мире подвергается тяжёлым испытаниям. Низкое качество топлива, высокотемпературные режимы и тяжёлые условия эксплуатации способствуют образованию густых смолистых отложений, которые называются шламами. Шлам может привести к ухудшению циркуляции масла и преждевременному выходу двигателя из строя.

Высокоэффективное моторное масло Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4, созданное по технологии производства синтетических смазочных материалов для бензиновых и дизельных двигателей, обладает усиленными моющими и диспергирующими свойствами, оказывающими двойное воздействие на шламовые отложения. Формула Castrol “Double Action” удаляет старый шлак и защищает двигатель от образования нового, поддерживая надёжность работы мотора.

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4 способствует увеличению ресурса двигателя.

### Применение

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4 подходит для применения в бензиновых и дизельных двигателях, в которых производитель рекомендует использовать смазочные материалы, соответствующие классу вязкости SAE 10W-40 и спецификациям ACEA A3/B4, A3/B3, API SN или более ранним.

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4 одобрено к использованию в автомобилях, требующих применения моторных масел, апробированных согласно спецификациям: MB-Approval 229.1, Renault RN 0700 / RN 0710, VW 501 01/ 505 00, Meets Fiat 9.55535-D2 или Fiat 9.55535-G2 (см. раздел «Спецификации» и руководство по эксплуатации автомобиля).

### Преимущества

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4:

- обеспечивает защиту от шлама до 50% лучше, чем этого требуют нормы отраслевого стандарта API SN в тесте нашламообразование Seq. VG;
- обладает повышенной стабильностью вязкостных характеристик и термической устойчивостью;
- проявляет отличную стойкость к высокотемпературным отложениям;
- способствует увеличению ресурса двигателя, благодаря использованию базовых масел и противоизносных присадок премиального класса.

## Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4
Плотность при 15 °С	ASTM D4052	г/мл	0,868
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	14,2
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	97
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	151
Динамическая вязкость, CCS при -25 °С	ASTM D5293	мПа*с (сП)	5900
Температура застывания	ASTM D97	°С	-42
Температура вспышки (PMCC)	ASTM D93	°С	206
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	1,2

## Спецификации

ACEA A3/B3, A3/B4

API SN

Meets Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2

MB-Approval 229.1

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 501 01 / 505 00

## Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4

21 Mar 2018

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

[www.castrol.com/ru](http://www.castrol.com/ru)