

Castrol Syntrox Universal Plus 75W-90

Универсальное масло для механических коробок передач и мостов

Описание

Castrol Syntrox Universal Plus 75W-90 – многоцелевое, полностью синтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для механических коробок передач и мостов. Данный продукт может использоваться в синхронизированных механических коробках передач, дифференциалах и главных передачах различных типов техники (грузовые автомобили, строительная техника, легковые автомобили), в которых требуется применение смазочного материала, соответствующего отраслевым стандартам API GL-4 или API GL-5.

Преимущества

- Один продукт для коробок передач, дифференциалов и главных передач, что снижает затраты на хранение и риск неправильного использования.
- Превосходная текучесть при низких температурах обеспечивает улучшенное переключение передач и защиту от износа в зимний период эксплуатации, способствует экономии топлива.
- Отличная высокотемпературная стабильность и надёжная защита от износа даже в самых тяжелых условиях эксплуатации продлевают срок службы компонентов, позволяя увеличить межсервисные интервалы.
- Полная совместимость с обычными минеральными смазочными материалами, которые могут оставаться при замене масла в узле, и различными уплотнениями расширяет диапазон использования данного продукта.

Типичные характеристики

| Наименование | Метод | Единицы измерения | Castrol Syntrox Universal Plus 75W-90 |
|-----------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------|
| Внешний вид | Визуально | | Чистое и прозрачное |
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D445 | мм ² /с | 15,0 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | ASTM D445 | мм ² /с | 104 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | - | 154 |
| Вязкость по Брукфильду при -40°C | ASTM D2983 | мПа*с | 67000 |
| Температура застывания | ASTM D97 | °C | -51 |
| Температура вспышки ПМСС | ASTM D93 | °C | 143 |
| Плотность при 15°C | ASTM D4052 | г/мл | 0,867 |

Спецификации

API GL-4/ GL-5/ MT-1

SAE J2360

MAN 341 Z2

MAN 342 S1

MB-Approval 235.8

Scania STO 1:0

ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A

Volvo Transmission Oil 97312-046:

Eaton Transmissions (Europe) approved for 300.000 km drain

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При вынужденном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol Syntrox Universal Plus 75W-90

14 Jan 2019

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru