



Castrol Transmax Dual

Жидкость для коробок передач с двойным сцеплением

Описание

Castrol Transmax Dual - полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для коробок передач с двойным сцеплением, соответствующая классу вязкости SAE 75W.

Преимущества

- Отличная синхронизация и эффективность работы сцепления благодаря сбалансированным фрикционным характеристикам.
- Превосходная термическая устойчивость и стабильность к окислению.
- Исключительная низкотемпературная текучесть.
- Уменьшение рабочей температуры вследствие снижения трения.
- Очень хорошие противозадирные свойства (EP) обеспечивают защиту от выкрашивания.
- Высокая устойчивость к сдвигу способствует сохранению вязкостных характеристик на протяжении интервала между заменами жидкости.
- Хорошая совместимость с уплотнениями.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Castrol Transmax Dual
Относительная плотность при 15°C	ASTM D4052	г/мл	0,8376
Цвет	Визуально	-	зеленый
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	7.2
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	35,5
Вязкость по Брукфильду при -40°C	ASTM D2983	мПа*с (сП)	7500
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	166
Температура потери текучести	ASTM D97	°C	-72

Спецификации

VW G 052 529 (for Audi applications)

Recommended for use in:

Ford WSS-M2C-936-A (Dual Clutch)

Volvo, Chrysler (Europe), Mitsubishi, Peugeot using Getrag DCT

VW, Seat, Skoda 6-speed Dual Clutch Transmission (DSG)

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol Transmax Dual

01 Feb 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru